

GRUNNLAG SOM ER BENYTTET:

REGULERINGSPLAN:
Overflatemodell,
Grensel plan, NTM8.dwg,
datert 4.9.2019

KART GRUNNLAG:
Grensel 3D.dwg, datert
20.08.2019

VEG GRUNNLAG:
datert 06.09.2019

INNMALT TERRENG FRA AF:
Overflatemodell,
190704_Grensel-ST1.DWG
mottatt 26.08.2019

ARK GRUNNLAG:
mottatt 16.09.2019

rev	no	dato	innhold
01	01	24.03.2019	rev. data
02	02		rev. data
03	03		rev. data
04	04		rev. data
05	05		rev. data
06	06		rev. data
07	07		rev. data
08	08		rev. data

prosjektnummer

19039

prosjekt

Vegserviceanlegg
Tvedestrand

innhold

Illustrasjonsplan
til reguleringsplan

målestokk

1:750 i A1

filnavn

LARK - Illustrasjonsplan til reguleringsplan.dwg

dato

17.09.2019

tegnet av

BD

KOS

saksbehandler

BD

GAJW

tegn. nr.

L-100

rev.

01

Koordinatsystem: NTM sone 8
Kartuttrekk pr dato: 20.08.2019

TEGNFORKLARING

- Nye bygg
- Reguleringsplangrense
- Byggegrense
- Bygning fotavtrykk
- *108.00 Eks høyder på tilleggende veger, til info
- Eks koter
- Nye koter (ikke tegnet på)
- Formålsgrense
- Asfalt, veger, kjørbart
- Asfalt fortou, gangbar
- Betong dekke
- Hundeluffegård
- Fallunderlag under trimapparat
- Gummidekke i naturlig farge/sand
- Forgjengermarkering, inkl. farefelt
- Aktiv rast, fast belegg
- Kantstein i granitt / list av storgatestein, lys farge. Ikke tegnet på. Overganger mellom grønne og faste dekker skal ha list av stein som en del av UU.
- Lysmast, høyde 5,0 m
- Sittegruppe, i tre og stål
- Avfallsbeholder, ikke tegnet på
- Busker
- Gressbakke, grøft
- Gressbakke/eng, grønt
- Park med treningsapparater
- EL - Ladepunkt
- Rensebasseng
- Nytt tre, løvtr. Vanlig kroneform og søyleform. Trær som etableres i fast dekke skal ha rotvennlig forsterkningslag
- Nytt tre, bartre
- Bakkeplassert avfall i containergård
- Markering for avsatt plass
- Oppstillingsplass for stigebil 5,7x10,5m, kun til info. Må koordineres med RiBr-konsulent (ikke tegnet på)

Universell utforming

Ledelinjer:

Det skal opparbeides ledelinjer til alle innganger på alle bygg. Dette skal bygges med list av granittkantstein/storgatestein med lys farge som er i kontrastfarge til dekket.

Oppmerksomhetsfelt/forefelt:

Ved alle kryssinger/steder med retningsforandring skal det anlegges taktitt oppmerksomhetsfelt eller farefelt med 60 cm dybde.

Avvanningspunkt er ikke tegnet på. Dette må koordineres med veg- og VA-konsulent

